

VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA LINHAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS DE 160mm a 315mm



VÁLVULA RETENÇÃO DE ESGOTO - USO GERAL (SEM HASTE).

💧 CARACTERÍSTICA GERAIS

Válvula de Retenção de Portinhola Tipo “Fechamento Rápido” diâmetros 160, 200 e 315 mm, destinada a ser instalada em tubulações de PVC, projetada para serviços pesados, líquidos turvos, esgotos com sólidos em suspensão.

A válvula é construída com corpo integral e tampo superior em polipropileno, dotada de partes moveis construídas pelo disco flexível obturador e dispositivo de fechamento.

O disco obturador é preso na sua parte superior do corpo da válvula onde o eixo da portinhola é inserido.

💧 CONEXÕES

A extremidade da Válvula é dotada de corpo corrugado e bocal aderente tipo Pinça, a fim de penetrar internamente nos diâmetros das tubulações de PVC e garantir sua perfeita fixação.

💧 CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA

- Apta a montagem por inserção em tubulações de PVC;
- Com diâmetro de encaixe conforme tubulações de PVC;
- Dotada de portinhola removível;
- Corpo da portinhola fabricado em aço inoxidável;
- Portinhola com elemento vedante construído em elastômetro próprio para trabalhos em sistemas de esgotamento sanitário.



LOKSAN 

www.loksanbr.com
(11) 3805-1901 / Whatsapp (11) 2209-5733

E-mail: vendas@loksanbr.com

Avenida Conceição, 386 - Carandiru - CEP 02072-000 - São Paulo - SP